



**CARATTERISTICHE / FEATURES**

Diffusore a soffitto con schermo frontale, quadro pieno, regolabile in tre(3) posizioni.

*Ceiling diffuser full with panel adjustable in three (3) positions.*

**Materiale:** acciaio  
**Material:** steel

**Finitura:** vernice a polveri epossidiche colore bianco RAL 9010

**Finishing:** white epoxy powder paint RAL 9010

**Installazione:** fissaggio assicurato tramite viti posizionate sul collo del diffusore.

**Installation:** fixing is ensured with screws located on the diffuser's neck.

**TABELLA DI SCELTA / Selection tables**

Diffusore montato su plenum con serranda aperta, velocità terminale  $V_t=0,25$  m/s)  
(Diffuser fixed on a plenum with an open damper, terminal speed  $V_t=0,25$  m/s)

Rumorosità / Noise	LWA	<20	<20	<20	22	30	36	42	46	51
Chiese, biblioteche / Churches, libraries		■								
Ospedali / Hospitals			■							
Appartamenti, uffici / Private houses, offices				■						
Fabbricati commerciali / Stores						■				
<b>H di installazione (m)</b>	<b>min</b>									<b>2,5</b>
<b>Installation height (m)</b>	<b>max</b>									<b>4,5</b>
Portata / Air flow	mc/h	100	150	200	250	300	350	400	450	500
Perdita di carico con equalizzatore Pressure drop with equalizer	Pa	4	8	15	23	33	44	58	73	90
Lancio / Throw	m	1.0	1.6	2.2	2.8	3.4	4.0	4.6	5.2	5.8

**LISTINO PREZZI / Price list**

DPQ160R	CODICE	EURO
Diffusore standard/Standard diffuser	DPQ160R	
Plenum per diffusore standard attacco Ø 160 Plenum for standard diffuser connection Ø 160	PDC 160	
Coibentazione per PDC160 / Insulation for PDC160	I(PDC160)	
Serranda per PDC160 / Damper for PDC160	S(PDC160)	
Equalizzatore per PDC160 / Equalizer for PDC160	E(PDC160)	