

Sentinel X400 Risanante

Detergente per pulizia completa degli impianti in attività da più di 6 mesi

I più importanti fabbricanti di caldaie raccomandano di pulire gli impianti più vecchi con un pulitore come Sentinel X400 Risanante, per eliminare gli accumuli di fanghiglia a base di ossidi metallici, ripristinare la circolazione nei radiatori e nelle tubazioni, e preparare l'installazione di nuovi componenti.

- **Efficace azione pulente**

Ripristina la circolazione e l'efficienza dell'impianto.

- **Formula a lunga durata**

Tiene in sospensione la fanghiglia fino a circa 3-4 settimane, ideale da dosare, lasciare agire e scaricare successivamente.

- **Disperdenti ad alte prestazioni**

Penetra e solleva la fanghiglia più persistente, facilitandone l'eliminazione con lo scarico.

- **Raccomandato dai produttori di caldaie**

Soddisfa i requisiti previsti per l'installazione delle caldaie, minimizzando i rischi di invalidare la garanzia.



Il Metodo Sentinel

Protezione duratura per gli impianti di riscaldamento e acqua calda sanitaria con la procedura...



PULISCI
CON IL
PULITORE
PIÙ ADATTO



PROTEGGI
CON X100
INIBITORE



MANTIENI
SOTTO
CONTROLLO CON
X100 QUICK TEST

Applicazione

Sentinel X400 è formulato per la pulizia di impianti di riscaldamento sporchi a causa dell'accumulo di detriti di corrosione e di altri fanghi. È il prodotto ideale da impiegare prima dell'installazione di una nuova caldaia o di una nuova pompa in un impianto preesistente, o per eliminare le zone fredde o parzialmente bloccate dall'accumulo di fango nei radiatori. La sua formula neutra ne consente l'utilizzo in tutti i tipi di impianti di riscaldamento, compresi quelli contenenti componenti in alluminio.

Dosaggio

Un litro di Sentinel X400 è sufficiente per trattare un impianto medio con 8-10 radiatori (fino a 100 litri di acqua). Negli impianti più grandi, dosare in ragione di 1 litro di prodotto ogni 100 litri di acqua presente nell'impianto. Per pulire un impianto già in uso secondo la norma UNI-CTI 8065/89, far circolare Sentinel X400 nell'impianto, preferibilmente alla normale temperatura di esercizio, con tutte le valvole aperte e la pompa impostata sulla massima portata, per almeno 2 ore, o finché non vengono ripristinate le corrette prestazioni dell'impianto. Se l'impianto è molto sporco, si consiglia di lasciare in circolazione il prodotto più a lungo (fino a 3 - 4 settimane circa); il prodotto, tuttavia, non è in grado di liberare una tubazione completamente ostruita. Non vi è alcun limite di tempo per la permanenza in sicurezza del prodotto all'interno dell'impianto. La pulizia sarà più rapida se il prodotto viene usato con una pompa ad alta circolazione. Sciacquare l'impianto prima di riempirlo nuovamente e prima di immettere Sentinel X100 Inibitore o Sentinel X500 Antigelo con Inibitore.

Impianti aperti: Dosare il prodotto attraverso il vaso di espansione o da un punto facilmente raggiungibile.

Impianti chiusi: Se l'impianto è vuoto, aggiungere il prodotto in qualsiasi punto comodo, prima di riempire l'impianto. Se l'impianto è pieno, eliminare un volume d'acqua corrispondente prima di immettere il prodotto attraverso un radiatore o un altro punto di accesso.

Proprietà fisiche

Aspetto:	Liquido trasparente giallo - ambrato
Odore:	Lieve
Peso specifico:	1,04 (20°C)
pH (prodotto puro):	7 (circa)
Punto di congelamento:	-8°C

Informazioni sulla sicurezza

Le informazioni fornite di seguito permettono di attenersi alle norme per la sicurezza vigenti. La scheda di sicurezza completa è disponibile su richiesta.

Descrizione	Pulitore per impianti di riscaldamento Soluzione acquosa di polimeri organici sintetici e altri ingredienti formulati.
Manipolazione	Evitare il contatto con pelle ed occhi. Tenere fuori della portata dei bambini e animali. Risciacquare a fondo con acqua il contenitore vuoto prima di smaltirlo.
Conservazione	Tenere il contenitore ben chiuso. Conservare in luogo fresco e asciutto.
Fuoriuscita accidentale	Lavare la zona interessata con molta acqua ed inviare allo scarico.
Misure di primo soccorso	Contatto con la pelle: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Se insorge irritazione, richiedere assistenza medica. Contatto con gli occhi: Lavare immediatamente con abbondante acqua. Tenere gli occhi aperti. Richiedere assistenza medica. Ingestione: Sciacquare la bocca con acqua. NON indurre il vomito. Consultare un medico.
Ulteriori informazioni	Da non utilizzare in circuiti acqua potabile. Non considerato pericoloso per la salute. Non infiammabile.

Sentinel Performance Solutions Ltd

Via San Prospero 4, 20121 Milano, Italia

Tel. solo per ordini: (0) 800 979 134

Info tecniche: info.italia@sentinelprotects.com

www.sentinelprotects.com



@SentinelSol



sentinel.solutions.italia